



MD 011

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED veya GU10 Ampul Mid Power LED or GU10 Bulb
Kesim Ölçüsü Cut Size	: Ø 70 mm

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 011	220 V	50 Hz.	2 W	115 lm	

50.000 saat 50.000 hour 15° | 30° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options

Made in
Türkiye

Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Black Beyaz White RAL

masialux

www.masialux.com