



MD 1001-85

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED
Kesim Ölçüsü Cut Size	: Ø 75 mm

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 1001-85	220 V	50 Hz.	10 W	620 lm	80
MD 1001-85	220 V	50 Hz.	12 W	750 lm	90

50.000 saat 50.000 hour
 36° | 60°
 CRI 80
 CRI 90
 IP 20
 DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options
 CE
 PG
 DALI
 DALI
 DALI
 DALI
 DALI

Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Black Beyaz White RAL

Made in
Türkiye

masialux

www.masialux.com