



MD 122-1-60

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

| | |
|--|--|
| Gövde Body | : Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head |
| Reflektör Tipi Reflector Type | : Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector |
| Uygulama Şekli Method of Application | : Elektronik balast ile With electronic ballast |
| Boyama Tipi Painting Type | : Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating |
| Işık Sıcaklığı Light Temperature | : 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K |
| IP Koruma Sınıfı IP Protection Class | : IP 20 |
| Kullanım Şekli Usage | : Sıva Altı Recessed |
| Işık Kaynağı Source of Light | : Mid Power LED veya GU10 Ampul Mid Power LED or GU10 Bulb |
| Ürün Ağırlığı Product Weight | : 500 - 515 gr |
| Kesim Ölçüsü Cut Size | : Ø 120 mm |

| Model | Gerilim Voltage | Frekans Frequency | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | Verimlilik Productivity | CRI |
|-------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| MD 122-1-60 | 220 V | 50 Hz. | 8 W | 587 lm | 88,1 | 80 90 |
| MD 122-1-60 | 220 V | 50 Hz. | 10 W | 654 lm | 88,1 | 80 90 |

| Model | Duy Lampholder | Gerilim Voltage | Frekans Frequency | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------|
| MD 122-1-60 | GU10 | 220 V | 50 Hz. | 5 W | 460 lm | 80 90 |
| MD 122-1-60 | GU10 | 220 V | 50 Hz. | 8 W | 670 lm | 80 90 |



Seçeneğiyle | with Options



Made in Türkiye

Renkler | Colors



masialux

www.masialux.com