



MD 122-3-60

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED veya GU10 Ampul Mid Power LED or GU10 Bulb
Ürün Ağırlığı Product Weight	: 1500 - 1510 gr
Kesim Ölçüsü Cut Size	: 390 x 120 mm

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Verimlilik Productivity	CRI
MD 122-3-60	220 V	50 Hz.	24 W	2125 lm	88,1	80 90
MD 122-3-60	220 V	50 Hz.	30 W	2585 lm	88,1	80 90

Model	Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 122-3-60	GU10	220 V	50 Hz.	3 x 5 W	1380 lm	80 90
MD 122-3-60	GU10	220 V	50 Hz.	3 x 8 W	2010 lm	80 90



Seçeneğiyle | with Options



Made in Türkiye

Renkler | Colors



masialux

www.masialux.com