





LORA



MD 160-1-60

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Aluminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED veya GU10 Ampul Mid Power LED or GU10 Bulb
Kesim Ölçüsü Cut Size	: Ø 80 mm

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 160-1-60	220 V	50 Hz.	10 W	1165 lm	80 90

Model	Duy Lampholder	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	CRI
MD 160-1-60	GU 10	220 V	50 Hz.	-	80 90

50.000 saat
 15 ° | 30 °
 CRI 80
 CRI 90
 IP 20
 DALI, Dim Seçeneğiyle
 with DALI, Dim Options
 CE
 PG
 V
 E

 Made in **Türkiye**

Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options

Siyah
 Black

Beyaz
 White

RAL

masialux

www.masialux.com