



MD 622-3

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: Parlak bitişli ve kamaşma önleyici, reflektör High polished antiglare reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED
Kesim Ölçüsü Cut Size	: 120 x 40 mm

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 622-3	220 V	50 Hz.	12 W	830 lm	80 90

50.000 saat 50.000 hour A 38 ° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options CE PG V E

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

Made in **Türkiye**

masialux

www.masialux.com