



## MD 902-85

Tasarım | Design : by Masialux

### Özellikler | Properties

|  |  |
|--|--|
| Gövde   Body                           | : Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head                 |
| Reflektör Tipi   Reflector Type        | : Yüksek saflıkta alüminyum reflektör   High-purity aluminum reflector |
| Uygulama Şekli   Method of Application | : Elektronik balast ile   With electronic ballast                      |
| Boyama Tipi   Painting Type            | : Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating                |
| Işık Sıcaklığı   Light Temperature     | : 2700 K   3000 K   4000 K   6500 K                                    |
| IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class | : IP 20  |
| Kullanım Şekli   Usage                 | : Sıva Altı   Recessed   |
| Işık Kaynağı   Source of Light         | : Mid Power LED  |
| Kesim Ölçüsü   Cut Size                | : Ø 75 mm  |

| Model     | Gerilim Voltage | Frekans Frequency | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MD 902-85 | 220 V           | 50 Hz.            | 10 W                   | 1120 lm                  | 80  |
| MD 902-85 | 220 V           | 50 Hz.            | 12 W                   | 1340 lm                  | 90  |

50.000 saat 50.000 hour A 36° | 60° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options CE PG V ±

Gövde Rengi Seçenekleri Siyah Black Beyaz White RAL

Made in  
**Türkiye**

**masialux**

www.masialux.com