



MD 903-85

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Aluminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Altı Recessed
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED
Kesim Ölçüsü Cut Size	: Ø 77,5 x 77,5 mm

Model	Gerilim Voltage	Frekans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MD 903-85	220 V	50 Hz.	10 W	1120 lm	80
MD 903-85	220 V	50 Hz.	12 W	1340 lm	90

50.000 saat 50.000 hour | 36° | 60° | CRI 80 | CRI 90 | IP 20 | DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options | CE | PG | DALI | DALI | DALI

Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options | Siyah Black | Beyaz White | RAL

Made in Türkiye