



MR 1030-85

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile soket veya rozanslı Socket or canopy Applied with electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Ray Spot Track Spot
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MR 1030-85	220 V	50 Hz.	15 W	1615 lm	80 90
MR 1030-85	220 V	50 Hz.	20 W	2380 lm	80 90

50.000 saat 50.000 hour A 15° | 30° | 45° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

Made in Türkiye

SENITO SERİSİ | SERIES

DEKORATİF RAY SPOT | DECORATIVE TRACK SPOT



masialux

www.masialux.com