



MS 500-3

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Mat ve opal pleksiglas seçenekleri Matte and opal plexiglas seçenekleri
Uygulama Şekli Method of Application	: LED driver ile With LED driver
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Üstü Surface Mounted
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 500-3	220 V	50 Hz.	20 W	2259 lm	80
MS 500-3	220 V	50 Hz.	30 W	3343 lm	90

50.000 saat 50.000 hour A 120° CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle with DALI, Dim Options CE PG V E

Gövde Rengi Seçenekleri Body Color Options Siyah Black Beyaz White RAL

Made in
Türkiye