

## MS 612-2-100

Tasarım | Design : by Masialux

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Reflektör Tipi   Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör   High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli   Method of Application	: Elektronik balast ile   With electronic ballast
Boyama Tipi   Painting Type	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	: 2700 K   3000 K   4000 K   6500 K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Üstü   Surface Mounted
Işık Kaynağı   Source of Light	: Mid Power LED
Ürün Ağırlığı   Product Weight	: 4390 - 4400 gr

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	Verimlilik Productivity	CRI
MS 612-2-100	220 V	50 Hz.	40 W	3548 lm	89,2	80
MS 612-2-100	220 V	50 Hz.	60 W	5876 lm	93,0	90




Seçeneğiyle | with Options



Made in **Türkiye**

Renkler | Colors



**masialux**

www.masialux.com