



MS 701-110

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

| | |
|--|--|
| Gövde Body | : Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head |
| Reflektör Tipi Reflector Type | : Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector |
| Uygulama Şekli Method of Application | : Elektronik balast ile With electronic ballast |
| Boyama Tipi Painting Type | : Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating |
| Işık Sıcaklığı Light Temperature | : 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K |
| IP Koruma Sınıfı IP Protection Class | : IP 20 |
| Kullanım Şekli Usage | : Sıva Üstü Surface Mounted |
| Işık Kaynağı Source of Light | : Mid Power LED |

| Model | Gerilim Voltage | Frenkans Frequency | Aktif Güç Active Power | Işık Akısı Luminous Flux | CRI |
|------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----|
| MS 701-110 | 220 V | 50 Hz. | 15 W | 1615 lm | |

50.000 saat
 40° | 60°
 CRI 80 CRI 90 IP 20 DALI, Dim Seçeneğiyle

Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options

Siyah Black
 Beyaz White
 RAL

Made in
Türkiye

masialux

www.masialux.com