



## MS 701-70

Tasarım | Design : by Masialux

### Özellikler | Properties

Gövde   Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde   Aluminum injection head
Reflektör Tipi   Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör   High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli   Method of Application	: Elektronik balast ile   With electronic ballast
Boyama Tipi   Painting Type	: Elektrostatik toz boya   Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı   Light Temperature	: 2700 K   3000 K   4000 K   6500 K
IP Koruma Sınıfı   IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli   Usage	: Sıva Üstü   Surface Mounted
Işık Kaynağı   Source of Light	: Mid Power LED

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 701-70	220 V	50 Hz.	10 W	1180 lm	

 50.000 saat  
50.000 hour  40° | 60°  CRI 80  CRI 90  IP 20  DALI, Dim Seçeneğiyle  
with DALI, Dim Options     

Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options  Siyah  
Black  Beyaz  
White  RAL

Made in  
**Türkiye**

**masialux**

www.masialux.com