



MS 701-90

Tasarım | Design : by Masialux

Özellikler | Properties

Gövde Body	: Alüminyum enjeksiyon gövde Aluminum injection head
Reflektör Tipi Reflector Type	: Yüksek saflıkta alüminyum reflektör High-purity aluminum reflector
Uygulama Şekli Method of Application	: Elektronik balast ile With electronic ballast
Boyama Tipi Painting Type	: Elektrostatik toz boya Electrostatic powder coating
Işık Sıcaklığı Light Temperature	: 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı IP Protection Class	: IP 20
Kullanım Şekli Usage	: Sıva Üstü Surface Mounted
Işık Kaynağı Source of Light	: Mid Power LED

Model	Gerilim Voltage	Frenkans Frequency	Aktif Güç Active Power	Işık Akısı Luminous Flux	CRI
MS 701-90	220 V	50 Hz.	12 W	1380 lm	

50.000 saat / 50,000 hour
 40° | 60°
 CRI 80
 CRI 90
 IP 20
 DALI, Dim Seçeneğiyle / with DALI, Dim Options
 CE
 PG
 V
 E
 D

Gövde Rengi Seçenekleri | Body Color Options

Siyah / Black
 Beyaz / White
 RAL

Made in
Türkiye

masialux

www.masialux.com